



### fly design



**IT** la soluzione elegante per i vostri sistemi di informazione in tensione. tiranti a parete e a soffitto, pinze laterali e morsetti di bell'aspetto ed impreziositi da una raffinata finitura.

### fly design

**DE** die elegante lösung für abgehängte informationssysteme. formschöne halter für wand, decke, seil, panele und fachböden in hochwertiger ausführung.

### fly design


**EN** the elegant way to suspend your information systems. shapely supports for wall, ceiling, cable, panels and shelves in high-class workmanship.





# FLY

## leva



**IT** tirante snodabile per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-spanssystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull mounting: cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YLV1352AR</b>	10pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YLV1352CM *</b>	10pcs	

## top




**IT** tirante per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione del cavo avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-spanssystem. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YTP1340AR</b>	20pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YTP1340CM *</b>	20pcs	

## plusdesign



**IT** tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-system. befestigung für stahlseil. halter montieren, seil einschieben, durch die seitliche öffnung ziehen, spannen und ablängen. matic-system blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, self-locking. ceiling fastener for steel cable. mount the fastener, insert the cable, pull it through the lateral hole, taut and cut to length. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.








combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YPD1333AR</b>	20pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YPD1333CM *</b>	20pcs	


\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



## link



combinations



**IT** tensionatore per cavi con sistema autobloccante. per un'ottima tensione di cavi molto lunghi. inserire l'estremità del cavo in link, dove il sistema autobloccante lo tratterrà, e regolare la tensione avvitandolo. il forellino centrale garantisce un avvitamento più stretto. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

**DE** seilspanner, matic-system. für die spannung langer seile. seilenden einführen, matic-verschluss hält auf zug. durch verschrauben die seilspannung einstellen. mit lochbohrung für festes verschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable tensioner, self-locking. keeps long cables taut. insert the cables, the self-locking mechanism holds the cable by pull. taut cable by screwing. hole for easy turning. cable thickness: max. Ø1,8mm.




n° articolo | artikelNr. | product nr.



argento   silver   silver	1 box	pz/st/pc
<b>YLK1363AR</b>	10pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YLK1363CM *</b>	10pcs	

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## tengo



combinations



**IT** pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del pannello: max. 4mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.





n° articolo | artikelNr. | product nr.

argento   silver   silver	1 box	pz/st/pc
<b>YTG1329AR</b>	40pcs	

## hold



combinations



**IT** pinza laterale regolabile. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




n° articolo | artikelNr. | product nr.

argento   silver   silver	1 box	pz/st/pc
<b>YHO1329AR</b>	40pcs	



206 206 206 207 207 207

## FLY coppia




**IT** pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YCO1340AR</b>	40pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YCO1340CM *</b>	40pcs	

## brace




**IT** pinza laterale doppia regolabile. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YBR1340AR</b>	40pcs	
Cromo   chrom   chrome		
<b>YBR1340CM *</b>	40pcs	

## bullet




**IT** supporto per ripiani su cavi, sistema a brugola. per fissare su cavi ripiani e mensole in modo facile e sicuro. infilare il cavo e fissarlo con la brugola. che sia in negozio, in ufficio o a casa: spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** ablagenhalter für seil, schraubensystem. für schnelle und sichere befestigung von fachböden am stahlseil. seil durchziehen und mit madenschraube sichern. ob im shop, dem büro oder für zuhause. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. for shop, office and home. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento   silber   silver	1box	pz/st/pc
<b>YBL1818AR</b>	40pcs	

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



## beak



**IT** fissaggio laterale per pannelli, sistema a brugola. supporto laterale per pannelli su cavi di acciaio. avvitare il morsetto nel pannello. il fissaggio al cavo di acciaio avviene tramite la brugola. spessore del pannello: almeno 6mm, filetto M4. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** panelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. halter ins paneel einschrauben. seil mit madenschrauben sichern. plattenstärke: mind. 6mm stark mit gewinde M4. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable. lateral panel support for cable. screw support into the panel. fix the cable with allen screws. mounting: lateral panel support for cable, screw system. panel thickness: min. 6mm with M4 thread. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelNr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc  
**YBK1320AR** 40pcs

cromo | chrom | chrome  
**YBK1320CM \*** 40pcs




## front




**IT** pinza per cavo regolabile, montaggio frontale. fissare la pinza al cavo di acciaio e al pannello tramite le brugole, completare il fissaggio del pannello con la testina di front. ideale non solo per pannelli ma anche per cubi e/o ripiani. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

**DE** panelhalter für seil, frontale montage. seil im halter mit madenschrauben sichern. paneel mit madenschraube und frontkappe befestigen. auch für befestigung von cuben und fachböden ideal. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable, frontal mounting. fix the cable in the support with allen screw. mount the panel with allen screw and the cap. the cap comes with lateral hole for easy screwing. use it not only for panel mounting but also perfect with suspended cubes or shelves. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




n° articolo | artikelNr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc  
**YFR1315AR** 40pcs

cromo | chrom | chrome  
**YFR1315CM \*** 40pcs



## loop lot




**IT** contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. tiene il cavo in tensione senza montaggio: inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 110g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** gewicht-seilspanner, matic-system. spannt seile ohne montage: der matic-verschluss hält das seil auf zug. für abgehängte spannsysteme, regale, infowände oder digitaldruckpräsentation. gewicht: 110g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable sinker, self-closing. suspend cables stylish and without mounting: insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. for all applications of suspended systems like racks, information bords or digital prints. weight: 110g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



n° articolo | artikelNr. | product nr.

argento | silber | silver 1pc pz/st/pc  
**YL18110AR**

cromo | chrom | chrome  
**YL18110CM \*** 1pc



\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last